

Description

Matériel	Textile 100% polyester avec revêtement sur un côté
Enduit	Revêtement blanc satiné
Propriétés	Grande stabilité contre les effets environnementaux Séchage rapide Reproduction couleur satiné Pas de reflet sur la surface imprimée Textile avec support de couleur naturel Possible traitement ultérieur: couture ou œillets Ignifuge d'accord à la norme UNE EN 13773:2003 (en attente de certifier Classe 1)
Application	Enseigne d'intérieur, poster, signalisation extérieure, décor, roll up, backlit, banner et pop up.
Durée	Utilisation à moyen terme selon le type d'encre
Encres	Eco solvents, solvents, latex, et UV

Laminage

Nous vous conseillons de protéger la surface de l'imprimante lorsqu'elle est soumise à l'abrasion, à l'humidité ou d'autres influences mécaniques. Dans ce cas là, nous vous conseillons de protéger l'image avec une stratification de liquide appropriée

Données techniques

Matériel	textile 100% polyester			
Epaisseur	25 µm			
Poids	175 g/m ²			
Dimensions	1067 mm - 42"	1370 mm - 54"	1600 mm - 63"	
		2600 mm - 103"	3150 mm - 124"	
Longueur rouleau	42", 54", 63" bobines de 30 m. 103", 124" bobines de 50 m (autres longueurs peuvent être produites sur demande)			

Stockage

Après l'impression, nous vous conseillons de retirer le rouleau restant du traceur et de garder la toile dans l'emballage original dans un endroit frais et sec.

Notes

En raison des composants naturels du coton dans l'industrie textile brut, la finition de surface des médias peut varier légèrement. En outre, de légères différences de couleur peuvent se produire d'une production à l'autre.