



Description

Matériel	Textile 100 % polyester avec revêtement sur un côté.
Enduit	Revêtement blanc satiné.
Propriétés	Grande stabilité contre les effets environnementaux. Séchage rapide. Reproduction couleur brillant. Pas de reflet sur la surface imprimée. Textile avec support de couleur naturel. Possible traitement ultérieur: couture ou œillets.
Application	Enseigne d'intérieur, cadre artistique, signalisation extérieure, estampes (clichés), affiche, décor, roll up, backlit, banner and pop up.
Durée	Utilisation à moyen terme selon le type d'encre.
Encres	Eco solvant, solvant, latex et UV.

Laminage

Nous vous recommandons de protéger la surface de l'imprimante lorsqu'elle est soumise à l'abrasion, à l'humidité ou d'autres influences mécaniques. Dans ce cas, nous vous recommandons de protéger l'image avec une stratification de liquide approprié.

Données techniques

Matériel	Textile 100%polyester	
Epaisseur	25µm	
Poids	230 g/m ²	
Dimensions	1067 mm 1520 mm	42" 60"
Longueur rouleau	30 m (toute autre longueur peut être produite sur demande)	

Stockage

Après l'impression, nous vous recommandons de retirer le rouleau restant du traceur et de garder la toile dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Notes

De légères différences de couleur peuvent se produire d'une production à l'autre.